# fullwat®
professional *solutions*

## serie STARK

ULTRA FINA
ULTRA SLIM SIZE

fuente de alimentación conmutada grado professional
switching power supply professional grade

ALTO RENDIMIENTO serie HIGH PERFORMANCE

GARANTÍA LIMITADA años 3 years LIMITED WARRANTY

LVD EMC RoHS CE

fullwat
professional solutions

# serie STARK

## fuente de alimentación tipo "slim" de salida única
## series slim type single output switching power supply

- Formato estrecho, volumen reducido, peso ligero y alto rendimiento.
- Protecciones contra corto cirtcuito y sobrecarga.
- Refrigeración por convección sin ventilador.
- Led indicador de funcionamiento.
- Testing completo con carga al 100%.
- Bajo consumo en ausencia de carga: >0,8%.

- Slim type, Small volume, low weight, high efficiency.
- Protections: short circuit/over load.
- Cooling by free air convection.
- LED indicator for power on.
- 100% full load burn-in test.
- No load consumption<0.8W.

**ULTRA FINA**
**ULTRA SLIM SIZE**



**≤31mm**

| Potencia<br>Power | Referencia<br>Reference | Tensión de salida<br>Output voltage | Corriente de salida<br>Output current | Tensión de entrada<br>Input voltage | MTBF<br>MTBF | Medidas<br>Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75W | STARK-075P12 | 12VDC | 6.3A | 90~264VAC | 290K hrs min<br>MIL-HDBK-217F(25°C) | 167x48x28 |
| | STARK-075P24 | 24VDC | 3.2A | 90~264VAC | 290K hrs min<br>MIL-HDBK-217F(25°C) | 167x48x28 |
| 100W | STARK-010P12 | 12VDC | 8.3A | 90~264VAC | 290K hrs min<br>MIL-HDBK-217F(25°C) | 167x48x28 |
| | STARK-010P24 | 24VDC | 4.2A | 90~264VAC | 290K hrs min<br>MIL-HDBK-217F(25°C) | 167x48x28 |
| 150W | STARK-015P12 | 12VDC | 12.5A | 180~264VAC | 390K hrs min<br>MIL-HDBK-217F(25°C) | 167x59x30 |
| | STARK-015P24 | 24VDC | 6.3A | 180~264VAC | 390K hrs min<br>MIL-HDBK-217F(25°C) | 167x59x30 |
| 200W | STARK-020P12 | 12VDC | 16.5A | 180~264VAC | 230K hrs min<br>MIL-HDBK-217F(25°C) | 210x62x31 |
| | STARK-020P24 | 24VDC | 8.5A | 180~264VAC | 230K hrs min<br>MIL-HDBK-217F(25°C) | 210x62x31 |