

fullwat[®]
professional *solutions*



Iluminación LED decoración
guía básica - enero 2023

Rollos flexibles de LED



| Monocolor | | | | CRI >83 estándar | 3M back tape | | LM 80 | | RoHS | CE | |
|------------------------------|-------------|------------------------|-------|------------------|--------------|--------------------------|--|------------|------------------|------------|-------------------|
| Consumo potencia (por metro) | Lumen metro | Referencia | Led/m | Anchura (mm) | | Grado de estanqueidad IP | Max. Metros en serie (alimentados por un lado) | Tensión | Metros por rollo | PVP desde: | |
| | | | | No estanca | Estanca | | | | | Básico | Estanco (W/WP/WD) |
| 3W/m | 480 | DOMOX-2835-XX-001(WP) | 60 | 8 | 8 | 20/54 | 10 | 12VDC | 5 | 35€ | 48€ |
| 5W/m | 780 | FU-BLF-2835-XX-001(W) | 60 | 8 | 10 | 20/67 | 10 | 12VDC | 5 | 57€ | 82€ |
| 6W/m | 960 | DOMOX-2835-XX-002(WP)X | 120 | 8 | 8 | 20/54 | 10 | 24VDC | 5 | 57€ | 64€ |
| 11W/m | 1600 | CCTX-2835-XX-002(W)X | 120 | 10 | 12 | 20/67 | 10 | 24VDC | 5 | 95€ | 122€ |
| 12W/m | 1560 | CCTX-2835-XX-(W)X | 60 | 10 | 12 | 20/67 | 10 | 24VDC | 5 | 74€ | 107€ |
| 12W/m | 1380 | DOMOX-2835-XX-HGP(WP)X | 60 | 10 | 10 | 20/54 | 10 | 24VDC | 5 | 47€ | 58€ |
| 13W/m | 1600 | DOMOX-2835-XX-3(WD)X | 140 | 10 | 11,5 | 20/54 | 10 | 24VDC | 5 | 68€ | 93€ |
| 14W/m | 1470 | ACCX-5630-XX-W/25* | 72 | - | 15 | 65 | 50 | 220-240VAC | 25 | - | 742€ |
| 15W/m | 2411 | DOMOX-2835-XX-4(WD)X | 160 | 10 | 11,5 | 20/65 | 10 | 24VDC | 5 | 89€ | 118€ |
| 16W/m | 1760 | ACCX-2835-XX-W/25* | 120 | - | 12 | 65 | 50 | 220-240VAC | 25 | - | 620€ |
| 19,2W/m | 2600 | CCTX-2835-XX-2(W)X | 120 | 10 | 12 | 20/67 | 10 | 24VDC | 5 | 120€ | 152€ |
| 19,2W/m | 2280 | DOMOX-2835-XX-HGP2X | 120 | 10 | - | 20 | 10 | 24VDC | 5 | 72€ | - |
| 19,2W/m | 2640 | DOMOX-2835-XX-HGP3X | 240 | 12 | - | 20 | 5 | 24VDC | 5 | 110€ | - |
| 23W/m | 4010 | CCTX-2835P-XX-2(W)X | 160 | 10 | 12 | 20/67 | 10 | 24VDC | 5 | 191€ | 216€ |

220-240 VAC

GAMA ACCX

- Amplio rango de tensión de entrada, hasta 240 VAC.
- Nivel de estanqueidad IP65.
- Recubrimiento sin modificación de CCT. La temperatura de color no se ve alterada.
- Corte y luminosidad a medida para proyectos a demanda.
- Selección con Bin 1 de Nivel McAdam.
- Adhesivo 3M VHB con alta potencia de pegado.

LM 80

IP65

grade IK08

| RGB | | | | | 3M back tape | | LM 80 | | RoHS | CE | |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------|--------------|--------------|--------------------------|--|---------|------------------|------------|----------------|
| Consumo potencia (por metro) | Lumen metro | Referencia | Led/m | Anchura (mm) | | Grado de estanqueidad IP | Max. Metros en serie (alimentados por un lado) | Tensión | Metros por rollo | PVP desde: | |
| | | | | No estanca | Estanca | | | | | Básico | Estanco (W/WP) |
| 4,8W/m | 190 | DOMOX-5060-RGB-S(WP) | 30 | 10 | 10 | 20/54 | 10 | 12VDC | 5 | 41€ | 52€ |
| 12W/m | 460 | DOMOX-5060-RGB-H(WP)X | 60 | 10 | 10 | 20/54 | 10 | 24VDC | 5 | 62€ | 72€ |
| 14,4W/m | 492 | CCTX-5060-RGB-(W)X | 60 | 10 | 12 | 20/67 | 10 | 24VDC | 5 | 118€ | 149€ |
| 17W/m | 780 | FU-BLF-2835-RGB-2X | 120 | 6 | - | 20 | 2,5 | 24VDC | 5 | 126€ | - |
| 22W/m | 756 | CCTX-3535-RGB-2(W)X | 120 | 14 | 14 | 20/54 | 10 | 24VDC | 5 | 200€ | 223€ |



Modelos de 25 y 50 metros disponibles bajo pedido. Consulte con nuestro departamento de ventas.

⊗ Modelos de 50 metros disponibles.

Notas:

En todos los modelos se requiere la utilización de perfil para su montaje.

XX: Colores disponibles: Blanco frío Blanco neutro Blanco cálido Blanco extracálido














WP/W/WD: Modelos estancos. IP con silicona de alta transmisión de la luz y sin degradación.

Consulte precios y descuentos para las distintas versiones y tonalidades con nuestro departamento comercial. Precios sujetos a variaciones sin previo aviso.

Perfiles de aluminio




| Referencia | Longitud | Descripción | Plano de perfil (mm) | PVP desde: |
|---|----------|---|---|------------|
|  TECOX-TWO | 1m | Pletina básica de soporte plano Material: aluminio Embalaje mínimo: 50 unidades |  | 4,00€ |
|  ECOXM-7E-2D | 2m | Perfil en "U" Material: aluminio Incluye difusor opal y 2 tapas |  | 12,00€ |
|  ECOXM-7S-2D | 2m | Perfil en "U" Material: aluminio Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 clips |  | 10,00€ |
|  ECOXM-15E-2D | 2m | Perfil en "U" Material: aluminio Incluye difusor opal y 2 tapas |  | 16,00€ |
|  ECOXM-15S-2D | 2m | Perfil en "U" Material: aluminio Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 clips |  | 15,00€ |
|  ECOXM-45B-2D | 2m | Perfil angular Material: aluminio Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 clips |  | 11,00€ |
|  ECOXM-7E1-2D | 2m | Perfil en "U" de Potencia Material: aluminio Incluye difusor opal y 2 tapas |  | 23,00€ |
|  ECOXM-30S-2D | 2m | Perfil en "U" de Potencia Material: aluminio Incluye difusor opal y 2 tapas |  | 44,00€ |
|  ECOXM-27E-2D | 2m | Perfil en "U" de Potencia Material: aluminio Incluye difusor opal y 2 tapas |  | 41,00€ |
|  ECOXM-35E-2D | 2m | Perfil en "U" de Potencia Material: aluminio Incluye difusor opal y 2 tapas |  | 54,00€ |
|  ECOXM-35S-2D | 2m | Perfil en "U" de Potencia Material: aluminio Incluye difusor opal y 2 tapas |  | 58,00€ |



Muelles de sujeción para estos modelos..... de 1,75 a 4€

DIFUSORES

TAPAS Y CLIPS



Perfiles idóneos para tiras LED de alta potencia.

Todos los modelos están disponibles en diferentes acabados.
Consulte disponibilidad con nuestro departamento comercial.



Fuentes industriales de alto grado

Certificadas para Industria & Iluminación LED

EN 61347-1

EN 61347-2-13



| Potencia | Referencia | Tensión de salida | Tensión de entrada | Medidas (largo x ancho x alto) | PVPR desde: |
|----------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| 35W | MYNOX-035PXX | 12/24VDC | 90-264VAC | 99 x 82 x 30 mm | 16€ |
| 50W | MYNOX-050PXX | 12/24VDC | 90-264VAC | 99 x 82 x 30 mm | 18€ |
| 75W | MYNOX-075PXX | 12/24VDC | 90-264VAC | 99 x 97 x 30 mm | 22€ |
| 100W | MYNOX-10PXX | 12/24VDC | 90-264VAC | 129 x 97 x 30 mm | 24€ |
| 150W | MYNOX-15PXX | 12/24VDC | 90-264VAC | 159 x 97 x 30 mm | 30€ |
| 200W | MYNOX-20PXX | 12/24VDC | 90-264VAC | 215 x 115 x 30 mm | 40€ |
| 250W | MYNOX-25PXX | 12/24VDC | 90-264VAC | 215 x 115 x 30 mm | 45€ |
| 350W | MYNOX-35PXX | 12/24VDC | 90-264VAC | 215 x 115 x 30 mm | 51€ |

XX: Tensión de salida: 12 ó 24 VDC.

Consulte disponibilidad para otros modelos con diferentes tensiones de salida.

Fuentes conmutadas - ultrafinas

Certificadas para Industria & Iluminación LED

EN 61347-1

EN 61347-2-13



| Potencia | Referencia | Tensión de salida | Tensión de entrada | Medidas (largo x ancho x alto) | PVPR desde: |
|----------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| 75W | STARK-075PXX | 12/24VDC | 90-264VAC | 167 x 48 x 28 mm | 20€ |
| 100W | STARK-10PXX | 12/24VDC | 90-264VAC | 167 x 48 x 28 mm | 22€ |
| 150W | STARK-15PXX | 12/24VDC | 180-264VAC | 167 x 59 x 30 mm | 28€ |
| 200W | STARK-20PXX | 12/24VDC | 180-264VAC | 210 x 62 x 31 mm | 37€ |

XX: Tensión de salida: 12 ó 24 VDC.

Consulte disponibilidad para otros modelos con diferentes tensiones de salida.

Fuentes estancas IP67

Certificadas para Industria & Iluminación LED

EN 61347-1

EN 61347-2-13



| Potencia | Referencia | Tensión de salida | Tensión de entrada | Medidas (largo x ancho x alto) | PVPR desde: |
|----------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| 12W | IPX-012PXXP | 12/24VDC | 90-240VAC | 56 x 40 x 26 mm | 10€ |
| 20W | IPX-020PXXP | 12/24VDC | 90-240VAC | 64 x 47,5 x 28 mm | 11€ |
| 35W | IPX-035PXXM | 12/24VDC | 90-264VAC | 200 x 30 x 20 mm | 15€ |
| 60W | IPX-060PXXM | 12/24VDC | 180-264VAC | 200 x 30 x 20 mm | 19€ |
| 100W | IPX-10PXXML | 12/24VDC | 180-264VAC | 220 x 54 x 21 mm | 31€ |
| 150W | IPX-15PXXML | 12/24VDC | 180-264VAC | 235 x 54 x 21 mm | 50€ |
| 200W | IPX-20PXXML | 12/24VDC | 180-264VAC | 235 x 54 x 21 mm | 55€ |
| 240W | IPX-24PXXM | 12/24VDC | 90-264VAC | 247 x 69 x 39 mm | 75€ |
| 320W | IPX-32PXXM | 12/24VDC | 90-264VAC | 249 x 69 x 39 mm | 92€ |

XX: Tensión de salida: 12 ó 24 VDC.

Fuentes de alimentación

Fuentes compactas

Certificadas para Industria & Iluminación LED

EN 61347-1
EN 61347-2-13



| Potencia | Referencia | Tensión de salida | Tensión de entrada | Medidas (largo x ancho x alto) | PVPR desde: |
|----------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| 6W | DRX-6- XXT * | 12/24VDC | 180-264VAC | 67,5 x 31 x 21 mm | 7€ |
| 15W | DRX-15- XXT * | 12/24VDC | 180-264VAC | 160 x 30 x 16 mm | 10€ |
| 30W | ELT30/220-240-24G2 | 24VDC | 220-240VAC | 145 x 40 x 26,5 mm | 20€ |
| 35W | DRX-35- XXT * | 12/24VDC | 180-264VAC | 132 x 42 x 29 mm | 18€ |
| 50W | DRX-50- XXT * | 12/24VDC | 180-264VAC | 185 x 64 x 22 mm | 26€ |
| 60W | ELT60/220-240-24G2 | 24VDC | 220-240VAC | 200 x 40 x 31 mm | 26€ |
| 80W | DRX-80- XXT * | 12/24VDC | 180-264VAC | 170 x 57 x 32 mm | 46€ |
| 100W | DRX-100- XXT * | 12/24VDC | 180-264VAC | 181 x 66,5 x 32 mm | 50€ |
| 120W | ELT120/220-240-24G2 | 24VDC | 220-240VAC | 260 x 40 x 31 mm | 36€ |
| 180W | ELT180/220-240-24G2 | 24VDC | 220-240VAC | 300 x 40 x 31 mm | 60€ |

XX: Tensión de salida: 12 ó 24 VDC. * Hasta el final de existencias.

Fuentes SLIM ultrafinas

Certificadas para Industria & Iluminación LED

EN 61347-1
EN 61347-2-13



| Potencia | Referencia | Tensión de salida | Tensión de entrada | Medidas (largo x ancho x alto) | PVPR desde: |
|----------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| 20W | DRXLIM-20- XXT | 12/24VDC | 220-240VAC | 100 x 35 x 16 mm | 10€ |
| 30W | DRXLIM-30- XXT | 12/24VDC | 180-264VAC | 252 x 30 x 19 mm | 18€ |
| 75W | DRXLIM-75- XXT | 12/24VDC | 180-264VAC | 320 x 30 x 19,5 mm | 40€ |
| 100W | DRXLIM-100- XXT | 12/24VDC | 180-264VAC | 320 x 30 x 19,5 mm | 48€ |
| 150W | DRXLIM-150- XXT | 12/24VDC | 180-264VAC | 323 x 30 x 24 mm | 58€ |

XX: Tensión de salida: 12 ó 24 VDC.

Serie FDIN-V2

FDIN-V2 es una serie de fuentes de alimentación para carril DIN ultrafinas y económicas, que son idóneas para ser instaladas en carriles de montaje TS-35 / 7.5 o TS-35/15.



Serie FUS-XXD

Display LCD inteligente.



SERIE SMT

Medición de:

- Tensión de salida.
- Corriente de salida.
- Temperatura de funcionamiento.





Control & Amplificación

serie LENNY

Control mediante mando a distancia y/o aplicación móvil (Alexa, Google Home)



LENNY-DRV-WL5



LENNY-DRV-LS2



1 ZONA



4 ZONAS



8 ZONAS

Controlador RGB

Controlador universal 5 en 1, con pasarela WIFI incluida que permite controlar tiras de led monocolor, blanco dinámico, RGB, RGB+Blanco y RGB+Blanco dinámico a través de amndo a distancia, panel de control y aplicación móvil.

PVP: 45€

Controlador universal

Junto con el mando LENNY-MD-088 y/o la pasarela LENNY-WIFOX1, se tiene acceso al control de distintos efectos de color o monocolor, incluso usando su teléfono móvil en configuraciones RGB, RGB+W, RGB+WW y tunable blanco doble CCT o regulación de un solo color

PVP: 26€

Mandos (opcionales)

Mandos a distancia en frecuencia 2.4GHz.

Para el control de 1/4/8 zonas de instalaciones de todo tipo. Con este mando se pueden regular colores RGB, RGB+W, RGB+W+W.

También controla tiras doble blanco tunable CCT (frío-cálido) y regulación de un solo color.

LENNY-MD-088

PVP: 24€

LENNY-MD-092

PVP: 24€

LENNY-MD-089

PVP: 32€

LENNY-TRIAC1 (opcional)

Dispositivo que permite el apagado y encendido, así como el control del nivel de luminosidad de dispositivos Led y/o incandescentes tradicionales, mediante el uso de un simple pulsador o con el móvil mediante app gratuita.

Es compatible con el interface de Alexa y Google Home

PVP: 29€



LENNY-WIFOX1 (opcional)

Pasarela WIFI

Para el control de instalaciones de todo tipo con el teléfono móvil mediante app (descargable en QR adjunto). Con este sistema su móvil puede controlar colores RGB, RGB+W, RGB+W+W o bien, regular blanco simple o doble blanco (frío-cálido).

PVP: 34€



OTROS PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

LENNY-MD-086



PVP: 22€

LENNY-MD-087



PVP: 17€

LENNY-PAN-B0



PVP: 39€

LENNY-PAN-B4



PVP: 39€

LENNY-PAN-B8



PVP: 75€

LENNY-PAN-K1



PVP: 22€

Consulte con nuestro departamento comercial para obtener información de otros productos de la serie LENNY que permiten ampliar o especializar sus instalaciones.

serie KRYDIM

KRYDIM-001R

Regulador de luminosidad rotatorio de un solo canal y con función ON-OFF.

PVP: 37€



KRYDIM-001P

Regulador de luminosidad de un solo canal de alta potencia.

PVP: 10€



KRYDIM-PIR

Detector de presencia infrarrojo diseñado para conectar una carga cuando detecta una presencia.

PVP: 27€




Sensores para instalación oculta sobre perfil

SENS-P-TD-1

Sensor touch regulador.
Función memoria.


PVP: 12€



SENS-P-TD-2

Sensor touch regulador.
Función memoria 0V.

PVP: 15€



SENS-P-IRM-1

Sensor infrarrojo de mano
con regulador.


PVP: 14€



SENS-P-IRP-1

Sensor de puerta dimmer.

PVP: 16€



SENS-P-PIR-X

Sensor PIR de movimiento.

SENS-P-PIR-1
PVP: 13€



SENS-P-PIR-2
PVP: 16€

SENS-P-PIR-3
PVP: 15€

Disponemos de modelos para instalación exterior: táctil, de movimiento, puerta, ventana...
Consulte con nuestro departamento comercial.

Accesorios

CPROOF-2M

CPROOF-2H

Pareja de conectores estancos
de 2 pines macho o hembra.



IP67

PVP: 6€



CPROOF-4M

CPROOF-4H

Pareja de conectores estancos
de 4 pines macho o hembra
para rollos RGB.



IP67

PVP: 7€



CPROOF-2H-P

CPROOF-4H-P

Conector estanco de 2/4 pines
de panel.



IP67

PVP: 6€



CPROOF-T3

Conector T estanco de 3 bocas



IP68

PVP: 14€



CPROOF-E2

Mini conector estanco de 2 bocas



IP68

PVP: 6€



ADD-2 / ADD-3 / ADD-5

Conectores rápidos 2 / 3 / 5 vías.

PVP: 0,83 / 1,15 / 1,17€



Clip ACCXX-JOIN-300

Sin soldadura. Ideal para conexiones rápidas entre
tiras LED RGB y monocolor, de 8, 10 y 12 mm de
ancho.



PVP: 1,04€



EASY-UNI10

Conector de unión para tiras de 8 y 10mm.
Conexión fácil, sin soldaduras.


PVP: 3€



EASY-CAB10

Conector para tiras de led.
Para cable de tiras de 8 y 10mm de ancho.
Conexión fácil, sin soldaduras.

PVP: 3€



Aptos para montaje sobre perfil



fullwat[®]
professional *solutions*

síguenos

<http://blog.fullwat.com/>



www.fullwat.com

Ref: CAT-LEDGUIA

